

Ausschreibungstext für IFF-Unterflurbaumrost

Pos.... Unterflurbaumrost-IFF

Modell Nr. IFF 505-02 Univers (für Belastung bis 2 to. Radlast)
Oder Modell Nr. IFF 505-05 Univers (für Belastung bis 5 to. Radlast)

mit herausnehmbaren Segmenten bei großen Wurzelballen

Erzeugnis: IFF Produkt der
Fa. Joas Metallerzeugnisse- und Vertrieb
Hardwiesenstr. 7, 72147 Nehren
Tel.: 07473-4708, Fax 07473-24306
E-Mail: info@joas-metallerzeugnisse.de

Werkstoff: Profilstahl, feuerverzinkt,
Außenmaß: ca. x cm
Innenmaß: ca. x cm
Konstruktionshöhe: ca. cm
mit verzinkten Streckgitterabdeckungen verzinkt und Streckgitterseitenschürzen unverzinkt,
Masche 42x17x3x3 (kein Wellengitter, kein Betonstahl),
mit Aufkantung als Pflasteranschlag, Höhe: ca. cm
inkl. Bewässerungsset DN 80 (bestehend aus ca. 4 m Drainschlauch, 1 T-Stück, 1
Bewässerungsendkappe höhenverstellbar)
Liefern und einbauen nach Herstellerangaben

Pro Unterflurbaumrost Erstellen von:
1 Stck. Betonfundamentring C 25/30, ca. 35 cm breit, ca. 20 cm hoch, bauseits.
(für Modell IFF 505-02)
Oder 1 Stck. Betonfundamentring C 25/30, ca. 40 cm breit, ca. 30 cm hoch, bauseits.
(für Modell IFF 505-05)

Aushub der Baumgrube: mind.: x cm
Der Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Oder: Den Aushub seitlich lagern, um ihn nach Bodenverbesserung
wieder einbauen zu können.

_____ Stk.: _____ EP _____ Gesamt